



/ P

FERRACUTI
/ PRECO

CONCA



/ PRECO

/ Fioriere

CONCA



design **Preco**



/ P



● **PRECO**

via Annibali, 21
62100 Piediripa (MC)

t +39 0733 281277
f +39 0733 285345

infopreco@preco.it
www.preco.it

design **Preco**

/ Descrizione

Fioriera semisferica autolivellante in calcestruzzo ad alta resistenza su base d'appoggio (pendenza max 5%) con riserva perenne d'acqua. Finitura liscia e trattamento protettivo antigraffiti a base di cere naturali. La seduta è in pietra santafiora (trachite). Altre pietre a richiesta.

/ Materiali

Cemento

VERSIONE CON DIAMETRO 190

/ Dimensioni

Diametro 190 cm
Altezza 47 cm
Peso 980 kg

VERSIONE CON DIAMETRO 240

/ Dimensioni

Diametro 240 cm
Altezza 47 cm
Peso 1300 kg

/ Finiture



_neve



● _cenere



● _sabbia ●

NORMATIVA UNI

Il prodotto è realizzato in conglomerato cementizio armato ad alta resistenza ed elevata durabilità, confezionato e realizzato conformemente alle norme UNI 7087-8981-9858 ed altre specifiche di riferimento. Finitura liscio cassero.

Poiché il calcestruzzo è colato allo stato liquido, a volte sulle superfici possono essere visibili alcune linee di flusso strutturale. Questa caratteristica tende ad essere più visibile quando si gettano superfici verticali curve o alte ed è un'altra caratteristica tipica del calcestruzzo. Piccole e sottili crepe sulla superficie dei manufatti in calcestruzzo sono molto comuni e non influiscono sulla loro qualità strutturale o sulle prestazioni. Ogni pezzo è sottoposto ad un accurato controllo di qualità per assicurare durata e stabilità. Alcuni pezzi di cemento richiedono la realizzazione di stampi in due parti. La giunzione tra i due stampi può risultare in una trama diversa attorno ai bordi. Questo metodo crea una trama più grezza e distinta. Durante il processo di colata dell'aria potrebbe rimanere intrappolata all'interno del calcestruzzo e talvolta può causare piccoli fori all'interno della superficie. Questi fori possono variare di dimensioni e aggiungono alla trama un'estetica distintiva. I nostri manufatti in calcestruzzo sono realizzati a mano utilizzando un tradizionale mix di inerti, sabbia e cemento. A volte, gli aggregati possono essere visibili all'interno della superficie esaltando la struttura naturale e unica del materiale.